

ДТС205 и ДТС305М термометры сопротивления в гигиеническом исполнении (с присоединением CLAMP)

для применения в пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности, и везде, где требуется соблюдение санитарных норм.

ДТС305М

4...20 мА



от 10 200 ₽

Исполнения

- ДТС205 – с выходом «сопротивление» Pt100, Pt1000 (разъем M12 ¾ pin)
- ДТС305М – с выходом 4...20 мА
- Точность: класс допуска А (модель 205) и ±0,25 (модель 305М)
- CLAMP-присоединение DN 25; 32; 40; 50
- DIN 32676
- Диаметр монтажной части – 6 мм
- Глубина погружения от 40 до 630 мм

ДТС205

Pt100, Pt1000

M12¾ pin



от 4 680 ₽

Характеристики

- Диапазон измерения -50...+300 °С
- Степень защиты IP67
- «Пищевая» сталь AISI 316
- Сертификация EAC, СИ, гигиенический сертификат

Области применения



Пищевая (молочная), косметическая, фармацевтическая, химическая промышленности:

- вязкие среды;
- гигиеническое исполнение датчиков;
- обеспечение безопасности продуктов от бактерий;
- качественная и быстрая промывка системы от продукта;
- эффективная CIP-мойка;
- защита от простоя линии при монтаже/демонтаже;
- импортозамещение.

Датчики производятся в России.

Срок поставки – от 5 рабочих дней.